

# **REGLAMENTO TÉCNICO COPA REYNARD**

## **CLUB SLOT ALMENDRALEJO**

### **1.- MODELO ADMITIDO:**

REYNARD 2KQ, de Sloting Plus.

**2.- TODOS LOS COMPONENTES DEL MODELO SERÁN DE ESTRICTA SERIE**, no pudiendo retocar, limar, ni lijar ninguno de ellos, ya sea carrocería, chasis, cuna, o elementos mecánicos.

A continuación se especifican algunos detalles.

### **3.- CHASIS:**

Únicamente se puede utilizar el chasis DURO, con la referencia SLPL 90104, que viene de serie en los modelos con la carrocería de colores lisos y con las ref. SLPL 0106, 00107 y 00108.

Si se utiliza la carrocería comercializada ya decorada por la marca, no se podrá usar el chasis blando que trae de serie, debe cambiarse por el duro. En esta carrocería se admite sustituir el cockpit de serie por el de lexan.

### **4.- NEUMÁTICOS:**

Se utilizarán igualmente los que trae el modelo de serie, tanto delanteros como traseros. Con la referencia SLPLMS2.

Se entregarán nuevos al inicio de cada carrera por parte del club.

Los delanteros pueden NO tocar en la plancha de verificación.

### **5.- MOTOR:**

El que trae el modelo de serie. Queda **prohibido retirar la pegatina**. Motor Speed2 de Sloting Plus.

### **6.- TRENCILLAS:**

Libres, pueden sustituirse por cualquiera de otra marca.

El resto de elementos deben utilizarse los de serie que trae el modelo, incluyendo transmisión completa, llantas, cable, etc.

Ver. 20/07/11